Amplificador integrado

DUMONT **A-570**





El amplificador integrado A-570 posee entradas de micrófonos y auxiliares, así como también una salida de línea. La entrada 1 de micrófono tiene prioridad sobre todas las demás. Esta superposición puede ser parcial o total, pudiéndose configurar mediante el regulador de sensibilidad indicado como Mute en el panel trasero. Las medidas de seguridad de este amplificador incluyen una protección contra temperaturas elevadas y un sonido de advertencia cuando la salida está en cortocircuito.

- Control de graves y agudos
- Controles de volumen independiente
- Salida de parlantes configurables para 100 V, 70 V y 4 Ω -16 Ω
- Función de silencio automática, útil para llamado de buscapersonas y anuncios
- 3 entradas de micrófono, 2 entradas auxiliares y 1 salida de línea
- Protección ante cortocircuitos y temperatura
- Indicador de nivel de salida con 5 leds

Especificaciones técnicas

Potencia	70 W RMS
Salida de parlantes	Directa 4 Ω -16 Ω Tensión constante 70V, 100V
Salida auxiliar	600 Ω, 1 V (0 dBV)
Entradas	Mic. 1,2,3: 600 Ω, 2 mV (-54 dB), desbalanceado
	Aux. 1,2: 10 KΩ, 150 mV (-17 dB), desbalanceado
Respuesta en frecuencia	60 Hz – 15 KHz (-3 dB)
Distorsión	Menos de 0,1 % a 1 KHz
Relación señal/ruido	Mic. 1,2,3: 66 dB
	Aux. 1,2: 70 dB
Control de tono	Graves: ± 10 dB a 100 Hz
	Agudos: ± 10 dB a 10 KHz
Protección	Fusible CA, CC, sobrecarga y cortocircuito
Función “Mute”	Mic. 1 anula otras entradas con atenuación 0-30 dB
Alimentación	220 VCA / 50 Hz
Consumo	120 W
Dimensiones	89 mm x 483 mm x 366 mm
Peso Neto	9,8 kg
Peso bruto	11,2 kg

Getterson Argentina S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / Ciudad de Buenos Aires
Argentina / Tel: +5411 3220-7600
www.getterson.com.ar / ventas@getterson.com.ar