


Estación interior SIP Fanvil i51W

Fanvil i51W es una estación interior con pantalla a color de 4,3 pulgadas e interfaces generosas. Se utiliza principalmente en zonas residenciales, villas, edificios de oficinas y otros lugares para recibir llamadas y comunicarse a través del portero automático y lograr la apertura remota de puertas. Proporciona una garantía de seguridad más confiable y un control de acceso más fácil para los usuarios, creando un ambiente de vida seguro y cómodo.



Destacados

- √ Aspecto elegante y sencillo que combina con diferentes estilos decorativos.
- √ Pantalla a color capacitiva de 4,3 pulgadas.
- √ Calidad de voz HD con altavoz integrado de 1,5 W y cancelador de eco acústico (AEC).
- √ Wi-Fi integrado de 2.4G.
- √ Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485.
- √ Ver la imagen de la cámara autorizada a través del videoportero.
- √ Interfaces generosas para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios de aplicaciones.
- √ Admite gestión y actualización en línea.



Genérico

- 4 líneas SIP
- Voz HD
- PoE
- Fuente de alimentación externa (opcional)

Display

- 1 x LCD： pantalla a color de 4,3 pulgadas y 480x272

Audio

- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711A/U,G.723.1,G.726-32K,G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Altavoz manos libres dúplex completo con AEC
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptativo dinámico
- DTMF: Dentro de banda, Fuera de banda – Relé DTMF (RFC2833) / SIP INFO
- Monitoreo de calidad de voz VQM

Video

- Decodificación de vídeo por hardware: H.264
- Resolución de videollamada: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Red

- Ethernet de 10/100 Mbps
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6
- Configuración IP: Estática / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP/VPN abierta
- VLAN
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- Modo de seguridad Wi-Fi: WPA /WPA2-PSK/802.X EAP

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- VPN abierta
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Implementación y gestión

- Aprovisionamiento automático a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación/importación de configuración
- Actualización de firmware
- Registro del sistema

Especificaciones físicas

- 5 teclas de función (Centro de gestión, Monitor, Desbloquear, Volver/Colgar, Responder)
- Cable de 10 pines x1
- Cable de 4 pines x1
- Cable de 2 pines x1
- Soporte de montaje en pared x1
- Kit de tornillos x1
- Interfaz RJ45 x1
- Interfaz RS485 x1
- Interfaz de entrada de alarma x8
- Entrada de alimentación DC: 12 V/1 A.
- Consumo de energía (PoE): 2,14 ~ 5,93 W
- Consumo de energía (adaptador): 1,79 ~ 4,78 W
- Temperatura de trabajo: 0 ℃ ~ 45 ℃
- Humedad de trabajo: 10%~90%
- Color: Blanco
- Instalación:
  - Escritorio (es necesario comprar el soporte por separado)
  - Montaje en pared
- Cantidad/Caja：20 Pzas
- Peso neto/Caja: 5.59kg
- Peso bruto/Caja: 6.1kg
- Dimensiones del dispositivo: 163x104x26 mm
- Dimensiones de la caja de regalo: 179x115x40 mm
- Dimensiones exteriores de la caja: 380x225x250 mm

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas/de hardware/software deben basarse en los productos finales enviados.
Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

www.fanvil.com
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com