

Yeastar TA100/200 proporciona 1 o 2 interfaces analógicas para los usuarios residenciales y las pequeñas empresas para convertir el equipo analógico existente a las redes basadas en IP de forma rentable . Yeastar TA100/200 es ideal para las pequeñas empresas para lograr una conexión rápida y fácil en diversos entornos de red.

VoIP ATA Benefits

- **Conectar hasta 2 analógicas teléfonos/faxes**
- **Miniatura en diseño**
- **Totalmente compatible con la norma SIP**
- **Llamada de voz de alta calidad**
- **Caracteristicas ricas de llamadas de abonados**
- **FTP, TFTP, HTTP Auto Provisión**
- **Alimentado por interfaz de USB**
- **Fácil configuración basada en Web**

Interfaces

- TA100:1 FXS Puerto
- TA200: 2 FXS Puertos
- 1 Micro Puerto USB
- 1 LAN Ethernet 10/100 BASE-T

Características de Telefonía

- Conferencia de 3 vías
- Transferencia Atentida
- Transferencia Ciega
- Retención de Llamada
- Registros de detalles de llamadas
- Desvío de llamadas
- Monitor de Identificador de llamadas
- Llamada en espera
- Directa Marcación IP
- Distintivo Tono de Llamada
- No Molestar
- Flexible Plan de Marcación
- Línea Directa
- Indicador de Mensaje en Espera
- Marcación Rápida

Procesamiento de Voz

- Protocolo: SIP
- Transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP
- Códec de Voz: G.711 (alaw/ulaw), G.729A/B
- DTMF Modo: RFC2833, SIP INFO, In-band
- Cancelación de Eco: ITU-T G.168 LEC
- Dinámico Jitter Buffer
- QoS/ToS

Conectividad de FXS

- Detección de Polaridad y Timbre de Respuesta
- Detección de Ocupado
- Identificador de llamadas: BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), y CID basado en DTMF
- Detección de Identificador de llamadas
- Detección de Frecuencia
- Detección de Cuelga
- Tipo de Cuelgue: Tono de Ocupado, Inversión de Polaridad
- Señalización: Kewl Start, Loop Start

Red

- Cliente DHCP
- FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
- NAT Traversal: Estático NAT, STUN
- PPPoE
- OpenVPN
- IP Estático
- VLAN

Seguridad

- Alerta de Ataque
- Built-in Firewall
- IP Blacklist

Administración

- AMI
- Auto Provisión
- Copia de seguridad y Restaurar
- Firmware Actualizado por HTTP/TFTP
- Captura de Paquete
- Administración Remota
- Registros de Sistema
- Menú de voz para la configuración básica
- Configuración basada en Web

Físico

- Tamaño (L x W x H): 85 x 58 x 24 mm
- Fuente de alimentación: DC 5V 1A
- Rango de Operación: 0°C a 40°C, 32°F a 104°F
- Rango de Almacenamiento: -20°C a 65°C, -4°F a 149°F
- Humedad: 10-90% sin condensación