Traducido del afrikáans al español - www.onlinedoctranslator.com



Teléfono IP básico X3S Lite / X3SP Lite

X3S Lite / X3SP Lite es un teléfono IP de nivel de entrada. Utiliza una pantalla en blanco y negro de 132x64 y 2,3 pulgadas, y admite voz HD, ethernet rápido, 2 cuentas SIP, PoE (solo X3SP Lite), conferencia de 6 participantes, etc. Proporciona una experiencia conveniente y de alta calidad para los usuarios a un precio asequible.

Reflejos

- √ 2 líneas SIP, punto de acceso SIP
- √ 1000 directorio telefónico local, identificador de llamadas, retención de llamadas,
- √ transferencia de llamadas Pantalla de matriz de puntos de 2.3 "pantalla con luz de
- √ fondo Audio HD en altavoz y auricular
- √ Voz Opus: puede manejar una variedad de aplicaciones de audio, incluyendo voz IP, conferencia multipartidista, etc.
- √ Compatible con conferencias locales de 6
- √ participantes Compatible con auriculares
- √ inalámbricos EHS Puertos Dual Fast, PoE integrado
- √ Soporte con 2 ángulos ajustables de 45 y 50 grados Compatible con
- √ las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.





Modelo	Pantalla	La red	PoE	Adaptador de corriente
X3S Lite	Matriz de puntos de 2,3"	10 / 100Mbps	×	√
X3SP Lite	Matriz de puntos de 2,3"	10 / 100Mbps	√	-

2 line | HAC | HD | Opus | EHS | PoE | IPv6

Genérico

-2 líneas SIP

-voz de alta definición

-PoE habilitado (solo X3SP Lite)

-Pantalla de visualización de matriz de puntos de 132x64

-Modo microteléfono/manos libres/auriculares

-Soporte de escritorio / Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)

-Fuente de alimentación externa opcional

Funciones del teléfono

-Agenda local (1000 entradas)

-Agenda remota (XML/LDAP, 1000 entradas)

-Registros de llamadas (Entradas/Salidas/Perdidas, 600 entradas)

-Filtro de llamadas de lista negra/blanca

-Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)

-DSS programables / Teclas programables

-Sincronización de tiempo de red

-Admite auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS)

-Compatible con auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Fanvil EHS20 EHS)

-Grabación de soporte (a través del servidor)

-URL de acción / URI activo

-uaCSTA

funciones de llamada

-Llamar / Responder / Rechazar

-Silenciar / No silenciar (Micrófono)

-Llamada en espera/Reanudar

-Llamada en espera

-Intercomunicador

-Pantalla de identificación de llamadas

-marcación rápida

-Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)

-Desvío de llamadas (siempre/ocupado/sin respuesta)

-Transferencia de llamadas (atendida / desatendida)

-Estacionamiento / Recepción de llamadas (Dependiendo del servidor)

-volver a marcar

-No molestar

-Respuesta automática

-Mensaje de Voz (Con servidor)

-Conferencia de 6 vías

-línea directa

-Escritorio compartido

AUD yo

-Micrófono/altavoz de voz HD (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz)

-Auricular HAC

-Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz

-Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC

-Códec de banda ancha: G.722, Opus

-Cancelador de eco acústico (AEC) de dúplex completo

-Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)

-Ocultamiento de pérdida de paquetes (PLC)

-Búfer de fluctuación adaptativo dinámico

-DTMF: en banda, fuera de banda (RFC2833 / SIP INFO)

-Monitoreo de calidad de voz VQM

La red

-Físico: Ethernet de 10/100 Mbps, puerto de doble puente para derivación de PC

-Modo IP: IPv4 / IPv6 / IPv4 e IPv6

-Configuración IP: IP Estática / DHCP / PPPoE

-Control de acceso a la red: 802.1x

-VPN: L2TP / OpenVPN

-VLAN

-LLDP

-QoS

-RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protocolos

-SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS

-RTP/RTCP/SRTP

-ATURDIR

-DHCP

-LLDP

-PPPoE

-802.1x

-L2TP

-OpenVPN

-SNTP/NTP

-FTP/TFTP

-HTTP/HTTPS

-TR-069

-AES128 y AES256

Implementación y administración

-Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069

-Portal de Gestión Web

-Volcado de paquetes basado en web

-Exportación/importación de configuración

-Importación/exportación de agenda telefónica

-Actualización de firmware

-registro del sistema

Especificaciones físicas

-LCD principal: pantalla de matriz de puntos de 2,3 pulgadas (132x64) con retroiluminación

-Teclado: 34 teclas, incluidas

- 4 teclas programables
- 9 teclas de función (Retener/Transferir/Conferencia/Agenda telefónica/MWI/ Auriculares/Remarcar)
- 2 teclas de línea (con luz indicadora LED)
- 4 teclas de navegación
- 1 tecla Aceptar
- 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
- 3 teclas de control de volumen (arriba/abajo/silencio (micrófono))
- 1 tecla manos libres

-Auricular HD (RJ9) x1

-Cable de auricular RJ9 estándar x1

-1 cable Ethernet CAT.5E de 1,5 m

-Rejilla trasera x1

-Luz indicadora de estado x1 (roja)

-Puerto RJ9 x2: Auricular x1, Auriculares x1

-Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red)

-Cerradura de seguridad x1

-Entrada de alimentación de CC: 5V / 0.6A

-Consumo de energía: inactivo 0,9 ~ 1,48 W, pico 2,8 ~ 2,98 W

-Temperatura de trabajo: 0 ~ 45℃

-Humedad de trabajo: 10 ~ 95%

-Instalación:

- Soporte de escritorio
- Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)

-De color negro

- Dimensiones del dispositivo:
  - Soporte de escritorio (ángulos 1): 169x186,3x174,5 mm
  - Soporte de escritorio (ángulos 2): 169x177,6x183,7 mm
  - De pared: 169x115,6x212,5 mm

-Dimensiones de la caja de regalo: 274x215x68 mm

-Dimensiones CTN exterior: 450x360x294 mm (10 PCS)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware/software/características físicas deben basarse en los productos finales enviados. Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

Web: www.fanvil.com

Agregar: 10 / F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China Tel: + 86-755-2640-2199 Fax: + 86-755-2640-2618 Correo electrónico: ventas @fanvil.com